

电气连接用软线

60227IEC06(RV)/H05V-K
60227IEC02(RV)/H07V-K

导体 CONDUCTOR	符合 GB/T 3956 (idt. IEC 60332) 标准中规定的第五类裸铜导体
绝缘 INSULATION	柔性聚氯乙烯 (PVC) 混合物
芯线标识 IDENTIFICATION OF CORES	颜色, 参见注释
额定电压 NOMINAL VOLTAGE	300/500V (1.5mm ² 以下) 450/750V (1.5mm ² 及以上)
试验电压 TEST VOLTAGE	2500V, 5min.
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	>20MΩ·km
使用温度 OPERATING TEMPERATURE	-30 ~ +80°C (固定安装) -5 ~ +80°C (移动安装)
最小弯曲半径 MIN. BENDING RADIUS	4x 电缆外径 (固定安装) 10x 电缆外径 (移动安装)
阻燃特性 FLAME RESISTANCE	IEC 60332.1
参考标准 REF. TO	GB 5023.3, IEC 60227-3, HD 21.3 S3

应用/APPLICATION

RV/H05 (07) V-K 电缆用于传输电力、电气控制信号。可柔性安装或 / 和固定安装在室内的电缆桥架、管槽中, 在电控柜、配电柜及各种低压电气装置中有广泛的应用。

产品同时通过了CCC认证并进行了CE、RoHS的测试, 符合中国及欧盟市场的需求。

RV/H05 (07) V-K cables are used for transmission control or power signal for fixed and/or flexible wiring in conduit, cable ducting for indoor use. They are suitable for wiring of electric appliances and equipment, e.g. electrical cabinet, switch box.

As these cables have acquired CCC approval, CE mark, RoHS mark, they could be used in not only Chinese Market but also European Market.



电气连接用软线

60227IEC06(RV)/H05V-K
60227IEC02(RV)/H07V-K

参数表/DATA SHEET

产品编号 PART NO.	标称截面积 NOMINAL X-SECTION AREA (MM ²)	外径 OVERALL DIAMETER (MM)	计算铜重 CU WEIGHT (KG/KM)
H05V-K			
006 01..	0.50	2.1	4.8
006 02..	0.75	2.4	7.2
006 03..	1.0	2.5	9.6
H07V-K			
002 04..	1.5	3.0	14.4
002 05..	2.5	3.7	24.0
002 06..	4	4.2	38.0
002 07..	6	4.8	58.0
002 08..	10	6.6	96.0
002 09..	16	7.9	154.0
002 10..	25	9.9	240.0
002 11..	35	11.2	336.0
002 12..	50	13.2	480.0
002 13..	70	15.2	672.0
002 14..	95	18.1	912.0
002 15..	120	19.7	1152.0

注释/REMARK

1/ 颜色编号：产品编号最后两位

00--黄绿 01--黑 02--蓝 03--棕 04--红 05--白 06--灰 07--紫
08--粉红 09--橙 10--透明 11--黄 12--绿 14--深蓝 15--蓝白

2/ 更多需求可与我司联系

3/ 标准包装 100m、500m、1000m